

Συναρτήσεις

Το Excel έχει πολλούς προκατασκευασμένους τύπους, που ονομάζονται **συναρτήσεις** .

Οι συναρτήσεις πληκτρολογούνται με `=` και το όνομα των συναρτήσεων.

Για παράδειγμα `=SUM`

Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα της συνάρτησης, πρέπει να το εφαρμόσετε σε μια περιοχή.

Για παράδειγμα `=SUM(A1:A5)`

Το εύρος είναι πάντα μέσα σε παρένθεση.

Function	Description
<code>=AND</code>	Επιστρέφει TRUE ή FALSE με βάση δύο ή περισσότερες συνθήκες
<code>=AVERAGE</code>	Υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο ενός εύρους
<code>=AVERAGEIF</code>	Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος όρος) όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν ένα δεδομένο κριτήριο
<code>=AVERAGEIFS</code>	Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος όρος) όλων των κελιών που πληρούν πολλά κριτήρια.
<code>=CONCAT</code>	Ενοποιεί το περιεχόμενο δύο ή περισσότερων κελιών
<code>=COUNT</code>	Μετρά τον αριθμό των κελιών ενός εύρους με αριθμητικές τιμές
<code>=COUNTA</code>	Μετρά τον αριθμό των κελιών ενός εύρους με αλφαριθμητικές τιμές
<code>=COUNTBLANK</code>	Μετρά τα κενά κελιά ενός εύρους
<code>=COUNTIF</code>	Μετρά τα κελιά ενός εύρους που πληρούν κάποιο κριτήριο
<code>=COUNTIFS</code>	Μετρά τα κελιά ενός εύρους που πληρούν ένα ή περισσότερα κριτήρια
<code>=IF</code>	Επιστρέφει μια τιμή με βάση μια συνθήκη
<code>=IFS</code>	Επιστρέφει μια τιμή με βάση μια ή περισσότερες συνθήκες
<code>=LEFT</code>	Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις
<code>=LOWER</code>	Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα
<code>=MAX</code>	Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων

=MEDIAN	Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών
=MIN	Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή σε μια λίστα ορισμάτων
=MODE	Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
=NPV	Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου
=OR	Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE
=RAND	Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1
=RIGHT	Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις
=STDEV.P	Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
=STDEV.S	Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος
=SUM	Προσθέτει ένα εύρος αριθμών
=SUMIF	Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο
=SUMIFS	Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
=TRIM	Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο
=VLOOKUP	Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού
=XOR	Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

Revision #2

Created 30 October 2023 06:31:03 by Admin

Updated 30 October 2023 08:20:19 by Admin